



Ideale per il taglio di mattoni e altri materiali da costruzione — fino a 13,5 cm con singola passata.

- Motore 3 HP a trazione diretta
- Struttura tavolo 100% alluminio
- Guide di movimento carrello e cuscinetti blindati in acciaio inox
- Carrello dotato di dispositivi antiribaltamento bilaterali, e di bloccaggio frontale
- Vasca liquido in polietilene sotto al tavolo di lavoro con tappo a vite
- Sistema di raffreddamento con tubo rinforzato, rubinetto in metallo e spruzzatore bilaterale su disco
- Pompa a induzione magnetica
- Testa di taglio con movimento verticale per regolare la profondità di taglio
- Sistema di taglio inclinabile fino a 45° per tagli jolly
- Dispositivi di protezione frontali, posteriori e ai lati del disco
- Sistema elettrico con protezione magnetotermica e bobina di sgancio
- Gambe retrattili con sistema di sicurezza anticaduta
- Maniglie per il sollevamento e ruote per il trasporto in dotazione.
- Supporta dischi Ø 350 e Ø 400



| ART   | ⚡     | KW   | Hp  | ⚙️  | ⊙    | ⊙   | ⊙    | ⊙  | ⊙    | ⊙  | ⊙  | ⊙  | ⊙          |
|-------|-------|------|-----|-----|------|-----|------|----|------|----|----|----|------------|
|       |       |      |     | RPM | mm   | cm  | cm   | cm | cm   | cm | cm | kg | cm.        |
| F.048 | F.048 | 230V | 2,2 | 3   | 2800 | 350 | 45,5 | 70 | 11   | 24 | 71 | 1  | 145x65xh90 |
|       |       |      |     |     |      | 400 | 43   | 70 | 13,5 |    |    |    |            |



**PRODUTTORE ITALIANO**

Macchine ed attrezzature professionali per piastrellisti e muratori