



Ideale per il taglio di ceramica, gres rinforzato, marmo, e altri materiali lapidei — fino a 15 cm con singola passata.

Disponibile in 2 lunghezze standard, o costruibile a lunghezza richiesta.

- Motore 3,4 HP con trasmissione a cinghia
- Cinghia di trasmissione di tipo Poly-V ad alto rendimento
- Struttura tavolo 100% alluminio
- Guide di movimento testa e cuscinetti blindati in acciaio inox, registrabili
- Vasca liquido in polietilene sotto al tavolo di lavoro con tappo a vite
- Sistema di raffreddamento con tubo rinforzato, rubinetto in metallo e spruzzatore bilaterale su disco
- Pompa a induzione magnetica
- Catena portacavi in PVC
- Testa di taglio con movimento verticale meccanico per regolare la profondità di taglio
- Sistema di taglio inclinabile fino a 45° per tagli jolly
- Dispositivi di protezione frontali, posteriori e ai lati del disco
- Sistema elettrico con protezione magnetotermica e bobina di sgancio
- Gambe retrattili con sistema di sicurezza anticaduta
- Maniglie per il sollevamento e ruote per il trasporto in dotazione.
- Supporta dischi \varnothing 400



ART	⚡	KW	Hp	RFM	mm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	cm
Revolution 100	1110	230V	2,5 3,4	2800	400	80	105	56x56	15	20	110	1	170x63xh90
Revolution 130	1111	230V	2,5 3,4	2800	400	110	135	78x78	15	20	115	1	200x63xh90



PRODUTTORE ITALIANO

Macchine ed attrezzature professionali per piastrellisti e muratori