



Macchine da taglio



Ideale per il taglio di ceramica, gres rinforzato, mattoni, marmo, granito — fino a 11 cm con singola passata.

Disponibile in 2 lunghezze standard, o costruibile a lunghezza richiesta.

- Motore 3 HP trazione diretta su disco
- Struttura tavolo e superfici di lavoro 100% alluminio
- Guide di movimento testa e cuscinetti blindati in acciaio inox, regolabili
- Vasca liquido in polietilene sotto al tavolo di lavoro con tappo a vite
- Sistema di raffreddamento con tubo rinforzato, rubinetto in metallo e spruzzo bilaterale su disco
- Pompa a induzione magnetica
- Catena portacavi in PVC
- Testa di taglio con movimento verticale per regolare la profondità di taglio
- Sistema di taglio inclinabile fino a 45° per tagli jolly
- Dispositivi di protezione frontali, posteriori e ai lati del disco
- Sistema elettrico con protezione magneto-termica e bobina di sgancio
- Gambe retrattili con sistema di sicurezza anticaduta
- Maniglie per il sollevamento e ruote per il trasporto in dotazione
- Supporta dischi Ø 350



| ART | ⚡ | KW | HP | RFM | mm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | kg | cm |
|------------------|------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-------|----|----|----|------------|
| SqualoTOP350 100 | 1127 | 230V | 2,2 | 3 | 2800 | 350 | 90 | 105 | 64x64 | 11 | 12 | 56 | 150x65xh80 |
| SqualoTOP350 130 | 1128 | 230V | 2,2 | 3 | 2800 | 350 | 120 | 135 | 84x84 | 11 | 12 | 59 | 180x65xh80 |



PRODUTTORE ITALIANO

Macchine ed attrezzature professionali per piastrellisti e muratori